


Stand: Januar 2016

Technische Daten	
	
Beschreibung	CB-Clip, Stahl verzinkt, als Zubehörteil für Träger- und Stützenbekleidungen mit Metallunterkonstruktion
Baustoffklasse	A1; nicht brennbar nach DIN 4102-4
Bezeichnung	Flanschdicken bis (mm)
CB17	5 - 17
CB27	17 - 27
CB40	27 - 40
Blechdicke	0,6 mm ± 0,06 mm
Korrosionsschutz	verzinkt, mind. 100 g / m <sup>2</sup> zweiseitig (Z 100) nach DIN 17162 Teil 1; gleichwertiger Korrosionsschutz ist zulässig
Werkstoff	Zubehör aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX 51 D + Z
Streckgrenze	≥ 240 N/mm <sup>2</sup>
Oberfläche	Oberfläche darf gerändert, profiliert oder mit Sicken versehen sein;
Beschriftung / Kennzeichnung	SINIAT –#– CB 17 – Produktionsdatum (# - Werk)
Verarbeitung	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich zwischen +10°C bis +40°C. Relative Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. Verarbeitung nach Siniat Verarbeitungsrichtlinien.

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.