


Stand: November 2015

Technische Daten	
	
Beschreibung	Ösendraht, Stahl verzinkt, als Zubehörteil für abgehängte Deckensysteme
Baustoffklasse	A1
Tragfähigkeit	0,4kN
Werkstoff	weicher unlegierter Stahl der Sorte C9D
Biegezugfestigkeit	> 220 N/mm ²
Länge	125 mm – 1500 mm
Dauerhaftigkeit	B
Beschriftung / Kennzeichen	nach DIN EN 13964
Verpackungseinheit	100 St./Schachtel

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.