

Stand: 21. Mai 2013

| Technische Daten | |
|--------------------------------------|--|
| Beschreibung | Gebrauchsfertige, farblose Grundierung, lösemittelfrei, zur Vorbehandlung von Gipskartonflächen, Spachtelflächen sowie Kanten von LaCoustic-Platten. |
| Anwendungsbereich/ Pluspunkte | <ul style="list-style-type: none"> - Sichert die gleichmäßige Saugfähigkeit der Spachtel-Kartonoberflächen - Festigt den Untergrund für weitere Oberflächenbeschichtungen (Folgegewerk z.B. Maler, Tapezierer) |
| Farbe | farblos |
| Spezifisches Gewicht | ca. 1,0 kg/dm ³ |
| Feststoffgehalt | ca. 10% |
| Verbrauch | 0,1-0,4 l/m ² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes |
| Verarbeitungstemperatur | +10°C bis +30°C; Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. |
| Vorbereitung des Untergrundes | Untergrund muss saugfähig, trocken und frei von Verunreinigungen aller Art sein |
| Verarbeitung | Unverdünnt mit Bürste oder Roller gleichmäßig auftragen. |
| Reinigung der Arbeitsmittel | Direkt nach Gebrauch mit Wasser säubern |
| Trocknungszeiten | mind. 12 Stunden |
| Verpackung | 5 Liter Kunststoffkanister |
| Lagerfähigkeit | Gut verschlossen, kühl, vor Frost und übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen; Ungeöffnet ca. 12 Monate in Originalverpackung |
| Sicherheitshinweis | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Entsprechende Schutzhandschuhe verwenden. Nicht in Gewässer und Kanalisationen gelangen lassen. |

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

SINIAT GMBH

Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, Deutschland

Technische Hotline +49 6171 / 61 33 33

www.siniat.de