

Stand: Mai 2016

Technische Daten

Beschreibung	Siniat Superteks mit Selbstbohrspitze für Blechdicken bis 6 mm. Direktverschraubung von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen; für Längsstoßverschraubungen von Stahlprofilblechen beim Siniat-Raumsystem
Nenndurchmesser	6,3 mm
Kopfdurchmesser	SW10
Länge	19 mm
Material	Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K) Kopfform ähnlich DIN ISO 1479
Nachweis	AbZ Z-14.1-4 / ETA 10-0184
Verpackungseinheit	500 St./Karton
Verarbeitung	Siehe Broschüre SK111

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.