

Stand: Januar 2016

| Technische Daten | |
|---|--|
|  | |
| Beschreibung | Noniusunterteil Klickfix C5, geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5 gemäß DIN EN ISO 12944-2. Als Zubehörteil für Deckensysteme nach DIN EN 13964 mit Korrosionsschutz. |
| Baustoffklasse | A1 |
| Werkstoff | weicher unlegierter Stahl der Sorte DX-51, verzinkt und organisch beschichtet |
| Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-6 | C5 |
| Biegezugfestigkeit | > 200 N/mm ² |
| Tragfähigkeit | 0,25kN / 0,4kN (bei seitlicher Verschraubung) |
| Beschriftung / Kennzeichen | nach DIN EN 13964 |
| Verpackungseinheit | 100 St./Schachtel |

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.