


Stand: November 2015

Technische Daten	
	
Beschreibung	Gipsplattenschraube SN mit Senkkopf nach DIN EN 14566 und DIN 18182-2; durch Korrosionsschutzbeschichtung speziell zur Verschraubung von Siniat LaHydro Akustik-Platten im hoch nässebeanspruchten Bereich und in der Außenanwendung.
Baustoffklasse	A1, nicht brennbar nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501
Durchmesser	3,5 mm
Länge	30 mm
Ausführung	Kreuzschlitz PH
Korrosionsschutz	1000 h Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 ohne Rotrost, Korrosionsschutzklasse C4 nach DIN EN ISO 12944
Verpackungseinheit	1000 St/Paket
Bezeichnung	Gipsplattenschraube für Lochplatten, korrosionsschutz
Verarbeitung	Zur Befestigung von LaCoustic-Platten auf Metall-Unterkonstruktionen in Innenräumen; Temperaturbereich: +10°C bis +40°C; Luftfeuchte: 30% bis 95% r.F. Ausführung nach Siniat Verarbeitungsrichtlinien.

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

SINIAT GMBH

Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, Deutschland
Technische Hotline +49 6171 / 61 33 33
www.siniat.de