

# Bluclad

## FASERZEMENTPLATTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE FASSADEN

Widerstandsfähig, feuchteresistent,  
witterungsbeständig

# DIE FASERZEMENTPLATTE FÜR LANGLEBIGE INDIVIDUELLE FASSADEN

Die Putzträgerplatte Bluclad ist die Faserzementplatte von Siniat für widerstandsfähige Putzfassaden. Sie ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, nichtbrennbar und zeichnet sich durch eine hohe Stoßfestigkeit und sehr gute Schallschutzeigenschaften aus. Sie ist für vorgehängte hinterlüftete Fassaden auf Holzunterkonstruktion geeignet und geschosshohe Formate bis zu 3.000 mm reduzieren den Fugenanteil deutlich.

Für die energetische Sanierung oder den modernen Neubau in Holz- oder Massivbauweise eignet sich Bluclad ideal. Ihre hervorragenden Produkteigenschaften und die große Formatvielfalt machen sie zu einem zuverlässigen Partner im Holzbau und für Fassaden.

Die dampfgehärtete Faserzementplatte ist werkseitig hydrophobiert und kann so bis zu zwölf Wochen ohne Putzauftrag bewittert werden. Bluclad ist nicht systemgebunden, Putze verschiedener Hersteller und Zubehör für die Fassadengestaltung sind frei wählbar.

## Produktprogramm Bluclad

ZEMENTPLATTE	DICKE mm	LÄNGE mm	BREITE mm	KANTENFORM
Bluclad	10	2500	1250	VK
	10	2850	1250	VK
	10	3000	1250	VK

Bluclad wird rechteckig zugeschnitten und hat werkseitig keine abgeschrägte Kanten (VK).



Bluclad ist eine Faserzementplatte nach DIN EN 12467. Sie erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse A2 und ist seit Jahren verlässlicher Partner für individuelle und langlebige Fassaden.



## Ihre Pluspunkte

- Sehr guter Schallschutz bis 55 dB
- Optimaler Brandschutz bis F 90, nicht brennbar, A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
- Hohe Stoßfestigkeit
- Feuchtigkeitsunempfindlich, hydrophobiert
- Schimmelresistent
- Scheibenwirkung für Direktbeplankung
- Formstabil, auch bei extremen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen
- Große fugenlose Putzfläche möglich (Dehnfuge nach max. 15 m)
- Gut zu klammern oder zu schrauben auf Standard-Holzkonstruktionen
- Verkleben und zusätzliches Armieren der Plattenstöße nicht erforderlich
- Gut zu schneiden, schnelle Montage
- Bewitterung ohne Putzauftrag bis zu 12 Wochen möglich
- Bautoleranzen können ausgeglichen werden
- Jede Dämmstoffdicke ist realisierbar
- Wärmeverlust bzw. -stau werden vermieden, diffusionsoffen
- Individuelle Oberflächengestaltung durch verschiedene Putzsysteme – nicht systemgebunden
- Große Formatvielfalt

## Ihre Einsatzbereiche

- Putzträgerplatte für vorgehängte hinterlüftete Fassaden auf Holzunterkonstruktion
- Geeignet als Untergrund für verschiedene Putzsysteme, z.B. von Caparol, Sto, HASIT oder KEIMFARBEN

## NOCH FRAGEN?

### **ANWENDUNGSTECHNIK**

T +49 6171 613333

E [anwendungstechnik@siniat.com](mailto:anwendungstechnik@siniat.com)

### **ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH**

Geschäftsbereich Siniat

Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

T +49 2102 493-0

E [fragen@siniat.com](mailto:fragen@siniat.com)

[www.siniat.de](http://www.siniat.de)

[www.siniat.ch](http://www.siniat.ch)

[www.siniat.at](http://www.siniat.at)



[www.facebook.com/SiniatTrockenbau](https://www.facebook.com/SiniatTrockenbau)

[www.youtube.com/SiniatTrockenbau](https://www.youtube.com/SiniatTrockenbau)

[www.instagram.com/Trockenbauguide](https://www.instagram.com/Trockenbauguide)